



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

027071-TSE-05/08

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

15.04.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

23.08.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

AYDINEVLER MAH. GÖKÇE SK. NO:3 /1 MALTEPE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÇATALCA FABRİKASI

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SUBAŞI MAHALLESİ SİVRİKAYA MEVKİİ SİVRİKAYA SOKAK 18/A
İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

027071-TSE-05/07

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

Ytong

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"GAZBETON KAGİR BİRİMLER"

-TİCARİ KODU: G3/05, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 500 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,13 W/mK (λ10,kuru)-MODEL S2, KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK: 200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHL), YÜKSEKLİK 200mm'den 400mm'ye KADAR(DAHL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHL).

-TİCARİ KODU: G2/04, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN

e-imzalı/e-signed

20.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(027071-TSE-05/08nolu belge devamı) : **TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 400 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 2,5 N/mm² (ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,1060 W/mK (λ10,kuru)-MODEL S2, KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL). (K.D. 05.10.2021)

TİCARİ KODU: G4/06 KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMA
OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMA, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMA, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 600 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 5,0 N/mm²(ORT.),ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,16 W/m.K (λ10,kuru, P=%90)-MODEL S1, KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm², YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL).(KD, 10.08.2023)

TİCARİ KODU: G3/045 KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMB, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 450 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 450 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI(EN AZ): 3,5 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,12 W/mK (λ10,kuru P=%90)-MODEL S1, KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL). (KG, 10.08.2023)

-TİCARİ KODU: G4/055, KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI:TLMA, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI:TLMA, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI:TLMA, BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 550 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 550 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI (EN AZ): 5,0 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,145 W/mK (λ10,kuru P=%90)-MODEL S1, KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ DİŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: 0,30 N/mm², YANGINA TEPKİ SINIFI: A 1, UZUNLUK:200mm'den 600mm'ye KADAR(DAHİL), YÜKSEKLİK 200mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL), GENİŞLİK :50mm'den 400mm'ye KADAR(DAHİL). (KG, 10.08.2023)

-TİCARİ KODU:G2/035 KATEGORİ I, DÜZGÜN ŞEKLİ, LAMBA ZIVANALI, CEPLİ, TAŞIYICI OLMAYAN, AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN; BOYUT VE TOLERANSLARI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN

e-imzalı/e-signed

20.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(027071-TSE-05/08nolu belge devamı) : **TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-4:2011+A1 / 27.08.2015

DÜZLÜKTEN SAPMASI: TLMB, OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİKTEN SAPMASI: TLMB,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: (ORT.) 350 kg/m³,
BASINÇ DAYANIMI (EN AZ): 2,5 N/mm²(ORT.), ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ: EN ÇOK 0,090 W/m.K (λ10, kuru),
KURUMA BÜZÜLMESİ: (EN ÇOK) 0,20 mm/m, SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: μ5/10, SU EMME: AÇIK YÜZEYLİ
DIŞ ELEMANLARDA KULLANILMAYAN, KAYMA BAĞ DAYANIMI: TAŞIYICI OLMAYAN, YANGINA TEPKİ SINIFI:
A1, UZUNLUK:200 mm'den 600 mm'ye KADAR (DAHİL), YÜKSEKLİK 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL),
GENİŞLİK: 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL). (K.G, 07.05.2024)

e-imzalı/e-signed

20.08.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

