

<b>PERFORMANS BEYANI</b> <i>Declaration of Performance</i>		<b>90800005</b>
1.	Ürün tipi kimlik kodu <i>Unique identification code of the product-type</i>	<b>MULTIPOR Cephe Yapıştırıcısı</b>
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Tasarlanmış, hazır, genel amaçlı kaba/ince sıva harcı <i>Designed, factory made, general purpose rendering and plastering mortar</i>
3.	İmalâtçı <i>Manufacturer</i>	<b>Türk Ytong Sanayi A.Ş. – Dilovası Fabrikası</b> <b>Demirciler OSB Mah. Nevzat Göçer Cad. No: 2</b> <b>Dilovası-Kocaeli / Türkiye</b>
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 4 <i>System 4</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş: <i>Harmonised standard, Notified Body:</i>	<b>TS EN 998-1</b> Onaylanmış kuruluşların müdahalesini gerektiren görevler yoktur. <b>TS EN 998-1</b> <i>Not relevant</i>

**PERFORMANS BEYANI**  
*Declaration of Performance*

90800005

6.	Beyan edilen performans: <i>Declared performance</i>	<b>MULTIPOR Cephe Yapıştırıcısı</b>	
	Yoğunluk <i>Density</i>	1300 ± 100 kg/m <sup>3</sup>	TS EN 1015-10
	Basınç dayanımı <i>Compressive strength</i>	CS II (1,5 – 5,0 N/mm <sup>2</sup> )	TS EN 1015-11
	Bağ dayanımı <i>Bond strength</i>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (FP: B)	TS EN 1015-12
	Kılcal su emme <i>Capillary water absorbtion</i>	W0	TS EN 1015-18
	Su buharı geçirgenliği katsayısı, $\mu$ <i>Water vapor permeability coefficient, <math>\mu</math></i>	≤ 10	TS EN 1015-19
	Isıl iletkenlik, $\lambda_{10, \text{kuru}}$ (P= %50) <i>Thermal conductivity, <math>\lambda_{10, \text{dry}}</math> (P= %50)</i>	≤ 0,45 W/m.K	TS EN 1745: Tab. A12
	Yangına tepki <i>Reaction to fire</i>	A1	TS EN 13501-1
	Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu talep halinde verilir <i>Safety data sheet on request</i>	

7.	Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır	<b>M. Murat SÜMER</b> <b>Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)</b> <b>Deputy General Manager (Technical)</b>	
	<i>The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above</i>		
		<b>İstanbul, 07.10.2020</b>	